


DSH TN 255 (941 200)


- Alkalmazásoptimalizált, készreszerelt szikraköz alapú 1.típus+2.típusú kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó
- Kompakt kialakítás, helytakarékos szikraköz technológiával mely pólusonként csak 1 modul széles
- Kompakt villámvédelmi potenciálkiegyenlítés és végkészülék védelem



Az ábrák nem kötelező érvényűek



Kapcsolási rajz DSH TN 255



Beépítési méretek DSH TN 255

Alkalmazásoptimalizált, készreszerelt kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó egyfázisú TN rendszerekhez.

Típus	DSH TN 255
Cikksz.	941 200
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály
Energetikailag koordinált védőhatás a végkészülékig (≤ 10 m)	1.típus + 2. típus + 3. típus
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	25 kA
Fajlagos energia [L+N-PE] (W/R)	156,25 kJ/ohm
Levezetési áramimpulzus (10/350 μ s) [L, N-PE] (I_{imp})	12,5 kA
Fajlagos energia [L,N-PE] (W/R)	39,06 kJ/ohm
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) [L/N-PE]/[L+N-PE] (I_n)	12,5 / 25 kA
Védelmi feszültség szint [L-PE]/[N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ / $\leq 1,5$ kV
Utánfolyó áramkioltó képesség AC (I_i)	25 kA _{eff}
Utánfolyó áramkorlátozás / szelektivitás	szelektív 35 A gG olvadábiztosítóval 25 kA _{eff} -ig (függ.zárl.áram)
Megszólalási idő (t_A)	≤ 100 ns
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem	160 A gG
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) – Karakterisztika	440 V / 120 perc – ellenáll
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Működés-/hibajelzés	zöld / piros
Portok száma	1
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (L, N, PE, \pm) (min.)	1.5 mm ² tömör / finomsodrat
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (L, N, PE, \pm) (max.)	35 mm ² sodrott / 25 mm ² finomsodrat
Szerelés	35 mm-es kalapsínre EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0
Védettség	IP 20
Beépítési méretek	2 modul, DIN 43880
Tanúsítványok	KEMA, VDE, UL
Tömeg	250 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364138209
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.